

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 17 AVR. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Important Remplir impérativement la 2ème page.

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 5-20 W / 190600

REMISE DES PIÈCES DATE <u>18-04-02</u> LIEU <u>99</u> N° D'ENREGISTREMENT <u>0204897</u> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <u>18 AVR. 2002</u>		<input checked="" type="checkbox"/> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 1 et 4 avenue de Bois Préau 92852 Rueil-Malmaison cedex	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 02/0019 AR/CLN			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/> N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE MESURE DE PRESSION, NOTAMMENT DANS UNE CHAMBRE DE COMBUSTION D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input checked="" type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE	
Prénoms			
Forme juridique		Organisme Professionnel	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse		1 et 4 avenue de Bois Préau	
Rue			
Code postal et ville		92852 Rueil-Malmaison cedex	
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		01 47 52 60 00	
N° de télécopie (facultatif)		01 47 52 70 03	
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE 18.04.02 LIEU 99 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI 0204897		DB 540 V / 190600	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>			02/0019 AR/CLN		
6 MANDATAIRE					
Nom			ELMALEH		
Prénom			Alfred		
Cabinet ou Société			INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel					
Adresse	Rue	1 et 4 avenue de Bois Préau			
	Code postal et ville	92852	Rueil-Malmaison cedex		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 47 52 60 00			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 47 52 70 03			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>					
7 INVENTEUR (S)					
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée			
8 RAPPORT DE RECHERCHE					
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé			
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non			
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :</i>			
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Alfred ELMALEH, Chef du Département Brevets				VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI P. BERNOUIS	



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
Page suite N° 1... / 1...

REMISE DES PIÈCES DATE 18.04.02 LIEU 99 N° D'ENREGISTREMENT 0204897 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire		08 829 W / 260899	
Vos références pour ce dossier (facultatif)				02/0019 AR/CLN			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE				Pays ou organisation		N°	
				Date			
				Pays ou organisation		N°	
				Date			
				Pays ou organisation		N°	
				Date			
5 DEMANDEUR							
Nom ou dénomination sociale				PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.			
Prénoms							
Forme juridique				Société Anonyme			
N° SIREN							
Code APE-NAF							
Adresse		Rue		65-71 boulevard du Château			
		Code postal et ville		92200 Neuilly sur Seine			
Pays				France			
Nationalité				Française			
N° de téléphone (facultatif)							
N° de télécopie (facultatif)							
Adresse électronique (facultatif)							
5 DEMANDEUR							
Nom ou dénomination sociale				RENAULT S.A.S			
Prénoms							
Forme juridique				Société par Actions Simplifiées			
N° SIREN							
Code APE-NAF							
Adresse		Rue		13-15 quai Le Gallo			
		Code postal et ville		92100 Boulogne			
Pays				France			
Nationalité				Française			
N° de téléphone (facultatif)							
N° de télécopie (facultatif)							
Adresse électronique (facultatif)							
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Alfred ELMALEH, Chef du Département Brevets				VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI P. BERNOUIS			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

La présente invention se rapporte à un dispositif de mesure d'au moins la pression d'un fluide présent dans une chambre.

Elle concerne plus particulièrement un dispositif pour mesurer la pression
5 dans une chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.

Plus spécifiquement, elle est dirigée vers un dispositif permettant de contrôler la combustion et plus particulièrement le cliquetis se produisant dans cette chambre de combustion du moteur.

10

Il est connu par le document EP 0 472 219, un dispositif de mesure de la pression régnant à l'intérieur d'une chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.

Ce dispositif comprend un joint d'étanchéité interposé entre la culasse de
15 ce moteur et le bloc moteur en étant en contact étanche avec les faces respectives de cette culasse et de ce bloc moteur. Le joint d'étanchéité, de type multi feuilles, comporte une feuille métallique supérieure et une feuille métallique inférieure entre lesquelles est placée une feuille intermédiaire qui porte un logement de réception d'un élément sensible à la pression.

20 Pour mesurer la pression régnant dans la chambre de combustion, il est prévu une entrée de pression qui amène la pression vers une surface de mesure disposée parallèlement à la face de la culasse ou à la face du bloc moteur.

Ce dispositif de mesure présente des inconvénients non négligeables.

25 En effet, l'entrée de pression peut être obstruée, ou pour le moins diminuée de section, par un dépôt de coke que génère habituellement la combustion. La transmission du fluide sous pression de la chambre de combustion vers la surface de mesure risque donc d'être inexistante voire fortement perturbée.

30 En outre, il est nécessaire, soit d'utiliser un joint de forte épaisseur pour pouvoir pratiquer le logement de réception de l'élément sensible et l'entrée de mesure, ce qui nécessite un aménagement de l'ensemble culasse, bloc moteur

et piston, soit de prévoir des usinages au niveau de la culasse en la fragilisant et en risquant d'entraîner une perte d'étanchéité au niveau de ces usinages ou pour le moins de nécessiter une étanchéité supplémentaire à ce niveau.

Enfin, la présence d'une telle entrée de pression modifie le niveau, la
5 forme, la fréquence et la phase de l'onde de pression venant de la chambre de combustion.

La présente invention se propose de remédier aux inconvénients
mentionnés ci-dessus en disposant d'un dispositif de mesure de concept
10 simple, de coût relativement bas, et d'une quasi-sécurité quant à la mesure.

A cet effet, la présente invention propose un dispositif de mesure d'au
moins la pression d'un fluide présent dans une chambre, ledit dispositif
comprenant un élément sensible placé dans un logement porté par un joint
15 interposé entre deux éléments formant ladite chambre, caractérisé en ce que le
logement est ouvert en direction de la chambre et en ce que l'élément sensible
est enrobé d'une matière remplissant ledit logement.

Le joint peut comprendre un empilage de deux feuilles extrêmes entre
20 lesquelles est disposée une multiplicité de feuilles intermédiaires et le logement
peut être délimité par lesdites feuilles extrêmes et au moins une feuille
intermédiaire.

Au moins une feuille intermédiaire peut comporter une découpe ouverte
25 en direction de la chambre.

Au moins une feuille intermédiaire peut comprendre des moyens de
connexions électriques entre l'élément sensible et un moyen de mesure.

30 Les moyens de connexions électriques peuvent être portés par une feuille
intermédiaire sous forme d'un film sur lequel peut être formé un circuit imprimé

comprenant au moins un conducteur électrique entre l'élément sensible et le moyen de mesure.

5 Les feuilles peuvent être isolées électriquement les unes des autres par au moins une feuille sous forme de plaque, couche ou dépôt isolant.

Deux des faces verticales opposées de l'élément sensible peuvent être raccordées aux moyens de connexions électriques.

10 Deux des faces horizontales opposées de l'élément sensible peuvent être raccordées aux moyens de connexions électriques.

L'élément sensible peut être relié aux moyens de connexions électriques par une colle conductrice.

15 L'élément sensible peut être relié aux moyens de connexions électriques par au moins un élément conducteur.

20 Les feuilles peuvent être liées les unes aux autres par collage et ce collage peut être réalisé par interposition d'une couche de colle.

Au moins les feuilles extrêmes peuvent être métalliques et au moins la feuille centrale des feuilles intermédiaires peut également être métallique.

25 La matière remplissant le logement peut être une résine résistant aux hautes températures.

La face du logement en direction de la chambre peut être recouverte par un élément de protection.

L'élément de protection peut comprendre une paroi recouvrant ladite face et les extrémités de ladite paroi peuvent être repliées sur les feuilles extrêmes du joint.

5 L'élément sensible peut être de type piézoélectrique ou piézorésistif.

Le joint peut être un joint de culasse disposé entre la culasse et le bloc moteur d'un moteur à combustion interne.

10 Le joint peut comprendre un élément sensible à la température.

La présente invention peut être appliquée à la mesure, la détection ou l'analyse du cliquetis dans la chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.

15

L'invention peut être également appliquée à la caractérisation de la combustion dans au moins une chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.

20 Cette invention peut aussi être appliquée à la localisation du cliquetis dans la chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.

Les autres avantages de l'invention vont apparaître à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et en se
25 référant aux figures annexées sur lesquelles :

- la figure 1 est une vue schématique en coupe partielle, à grande échelle, d'un dispositif de mesure selon l'invention ;
- la figure 2 est une vue schématique en coupe partielle selon la ligne 2-2 de la figure 1 avec une coupe en section locale selon la ligne 2a-2a de la même
30 figure ;
- la figure 3 est une variante de la figure 1 ;
- la figure 4 est une autre variante de réalisation de la figure 1 ;

- la figure 5 est une autre variante de l'invention et
- la figure 6 est encore une autre variante de l'invention.

La figure 1 montre un dispositif de mesure de la pression d'un fluide
5 présent dans une chambre.

Plus précisément et en se rapportant à la suite de la description, qui n'est donné qu'à titre d'exemple, la pression mesurée est la pression résultant de la combustion d'un mélange carburé dans une chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.

10 Bien entendu tout autre paramètre du fluide, tel que sa température, peut être mesuré par le dispositif selon l'invention.

En se rapportant à la figure 1, le dispositif de mesure comprend un joint d'étanchéité 10 intercalé entre un premier élément comme une culasse 12 et
15 deuxième élément comme un bloc moteur 14 d'un moteur à combustion interne dont la chambre de combustion 16 est délimitée par la face supérieure 18 d'un piston 20, la paroi circulaire 22 d'un cylindre 24 disposé dans le bloc moteur 14 et la cavité 26 de la culasse 12 en regard du piston 20.

Ce joint, dénommé communément joint de culasse, est habituellement
20 utilisé principalement pour empêcher les fuites entre les faces en regard 28, 30 respectivement de la culasse 12 et du bloc moteur 14 et comporte principalement des ouvertures circulaires 31 de même dimension diamétrale que les chambres de combustion 16 et en correspondance avec celles-ci.

Le joint 10 est un joint sous la forme d'un empilage de feuilles, de
25 couches, de plaques, de lames ou de films les uns sur les autres comportant chacune et chacun au moins une ouverture circulaire formant l'ouverture 31 du joint. Il comprend une feuille extrême supérieure 32 et une feuille extrême inférieure 34 disposée à distance de la feuille supérieure, ces feuilles étant de préférence rigides et métalliques, avantageusement en acier, et s'étendant sur
30 la superficie de la face 28 de la culasse 12 et de la face 30 du bloc moteur 14.

Entre ces deux feuilles est logé au moins un élément sensible 36, de préférence un élément sensible à la pression et avantageusement au nombre

minimum de quatre, qui a pour objet de mesurer la pression régnant dans la chambre de combustion 16.

Pour ce faire, il est prévu, entre les feuilles extrêmes, un logement de réception 38 pour chaque élément sensible. Ce logement est formé par une découpe 40 avec une face ouverte, par exemple une découpe en forme de U couché, prévue dans une multiplicité de feuilles intermédiaires. Ce logement est disposé de façon à ce que sa face ouverte soit dirigée vers la chambre de combustion 16 (voir figure 2).

Les feuilles intermédiaires comprennent une feuille intermédiaire centrale 42, de préférence rigide et métallique et avantageusement en acier, de même étendue que lesdites feuilles extrêmes et comportant une découpe 40 en U couché et des feuilles, plaques ou couches intermédiaires additionnelles disposées entre les feuilles extrêmes 32 et 34 et la feuille centrale 42. Une partie de ces feuilles additionnelles comportent également une découpe en U de manière à réaliser le logement 38 lors de l'empilage de cette partie de feuilles additionnelles et de la feuille centrale.

Deux de ces feuilles intermédiaires additionnelles sont formées par des films 48, 54 portant des circuits électriques 44 et 46, de préférence en regard de l'élément sensible 36, permettant de connecter cet élément sensible à un moyen de mesure externe comprenant un circuit d'alimentation ou de polarisation ou d'amplification ou de conditionnement (non représenté) de l'élément sensible. L'un 48 de ces films est situé entre la feuille supérieure 32 et la feuille centrale 42 et l'autre 54 entre cette feuille centrale 42 et la feuille inférieure 34.

Avantageusement, ces circuits sont isolés électriquement des feuilles 32, 34, et 42 par d'autres feuilles intermédiaires additionnelles sous forme de plaques isolantes qui sont disposées de part et d'autre de ces circuits électriques.

Les isolations électriques peuvent également être obtenues par le dépôt d'un isolant sur les circuits électriques, tel qu'un dépôt d'une couche de vernis ou de peinture sur ces circuits. Cette isolation peut aussi être obtenue par un

traitement de surface isolant, tel qu'une anodisation, qui crée une couche superficielle isolante sur les circuits électriques.

Comme visible sur la figure 1, une plaque isolante 50 est disposée entre le circuit 44 porté par le film 48 et la feuille centrale 42, en étant de même étendue que la feuille centrale 42 et présente une découpe identique à celle de cette
5 feuille centrale. De même, une plaque isolante 52 identique à la plaque 50 est placée entre la feuille centrale 42 et le circuit électrique 46 porté par le film 54. Les feuilles, plaques et films sont liés entre eux de manière inamovible, de préférence par des couches de colle 56, de manière avantageuse par des
10 couches de colle isolante.

Ainsi le logement 38 résulte de l'empilage des feuilles et plaques et est formé par les découpes 40 en U prévues dans la feuille centrale 42 et les plaques 50 et 52 en comportant une face verticale ouverte 57 vers la chambre de combustion. Ce logement comprend donc deux parois horizontales formées
15 par les feuilles extrêmes 32, 34 et les feuilles intermédiaires 48, 54 ainsi que trois parois verticales résultant des découpes en U dans la feuille centrale 42 et les plaques isolantes 50, 52.

Les circuits électriques sont réalisés sous forme de circuit imprimé et
20 peuvent être produits par la technologie de type connectique par film sérigraphié comme montré par la figure 2.

En se rapportant à cette figure, chaque circuit 46 prévu sur le film 54 comprend un plot de connexion 58 situé dans le logement 38 au droit de l'élément sensible 36 et en regard de celui-ci, une fiche de connexion 59
25 disposée sur le bord du joint de culasse et à laquelle est connecté le moyen de mesure externe, et un conducteur 60 reliant le plot à la fiche.

Bien entendu, chaque circuit 44 prévu sur le film 48 est configuré de la même façon et est réalisé par la même technologie que les circuits du film 54 et comprend donc un plot 62, une fiche de connexion et un conducteur 63.
30

L'élément sensible 36, qui est un élément sensible de faible épaisseur, possède une sensibilité de quelques dixième de bar, supporte les pressions et

températures maximales régnant dans les chambres de combustion de moteurs et résiste aux agressions chimiques, telles que celles des gaz générés par la combustion.

Avantageusement, cet élément sensible est un élément sensible de type
5 piézoélectrique ou piézorésistif.

En revenant à la figure 1, l'élément sensible 36 est placé dans le logement 38 de manière à ce que, d'une part, il soit légèrement en retrait par rapport à la surface du cylindre 24 et, d'autre part, aucune de ses faces verticales, par
10 rapport au plan des feuilles extrêmes, ne prenne appui sur l'une quelconque des faces verticales du logement 38.

Préférentiellement, cet élément sensible est relié électriquement par tous moyens aux plots 58, 62 par deux de ses faces horizontales opposées.

Cette liaison électrique peut être effectuée par collage, tel qu'une colle
15 conductrice 64, comme montré sur la figure 1, ou par l'interposition entre la ou les faces de l'élément sensible et le ou les plots d'au moins un élément cylindrique conducteur 66 comme illustré à la figure 3.

Une fois la mise en place de l'élément sensible et les connexions réalisées, l'élément sensible est enrobé d'une matière 67 de façon à remplir la
20 totalité du logement 38. Cette mise en œuvre permet de réaliser l'étanchéité de l'élément sensible vis à vis de la chambre de combustion, la protection de cet élément sensible contre les agressions chimiques et thermiques dues à la combustion et la bonne transmission des ondes de pression, notamment aux
25 hautes fréquences. Cette matière affleure la surface du cylindre 24 sur la face ouverte 57 de ce logement.

La matière d'enrobage utilisée est préférentiellement une résine résistant à de hautes températures.

Ainsi, la pression régnant dans la chambre de combustion est retransmise
30 aux faces de l'élément sensible qui se déforme en générant une tension, ou une variation de tension, transmise au moyen de mesure externe par les

circuits électriques 44 et 46, via les faces horizontales de cet élément sensible, la colle conductrice et/ou l'élément cylindrique conducteur.

De ce fait, l'élément sensible mesure la pression ou le régime de pression en temps réel qui règne dans la chambre de combustion à proximité de
5 l'élément sensible.

En outre, le joint réalisé a l'avantage d'être un joint de très faible épaisseur, épaisseur comprise entre 0,5 et 1,5 mm, avantageusement entre 0,8 et 1 mm et préférentiellement de 1 mm.

Avantageusement et en se référant à la figure 4, il peut être prévu que le
10 bord périphérique de l'ouverture 31 et par conséquent la face ouverte 57 du logement 38 soit recouverte par un élément protecteur 68 qui protège l'élément sensible 36 et les connexions électriques des hautes températures régnant dans la chambre de combustion et assure également l'étanchéité de l'empilage de feuilles aux gaz de combustion.

15 Cet élément protecteur, baptisé pare feu, est un anneau qui présente une section en U dont la base du U prend appui sur toute la tranche périphérique de l'ouverture 31 en recouvrant la face ouverte 57 de chaque logement et dont les barres de U s'appuient respectivement sur la feuille supérieure 32 et la feuille inférieure 34.

20 Ce pare feu est avantageusement en métal cuivreux ou en tout autre métal permettant un formage facile et ayant une faible rigidité de manière à ne pas gêner la transmission de l'onde de pression à l'élément sensible.

En se rapportant maintenant à la figure 5, qui montre une variante de l'invention et qui pour cela comporte les mêmes références que celles de la
25 figure 1, l'élément sensible 36 est placé dans le logement de réception 38 de manière à ce que la face verticale arrière de cet élément soit en appui par l'intermédiaire d'une plaquette isolante 70 sur la tranche de la feuille centrale 42. Par face arrière, il est entendu la face de l'élément sensible opposée à celle en regard de la chambre de combustion.

30 Dans ce cas, les connexions électriques entre les faces horizontales de l'élément sensible 36 et les plots 58 et 62 sont réalisées, comme décrit

précédemment en relation avec la figure 1, par une colle conductrice 64 ou par au moins un élément cylindrique conducteur, comme montré par la figure 3.

La figure 6 montre une autre variante pour le montage de l'élément sensible 36 dans le logement 38.

Dans cette variante, les faces de l'élément sensible 36 reliées aux plots 58 et 62 sont deux faces verticales opposées et situées dans le prolongement de la face ouverte 57 du logement 38.

Pour assurer les connexions électriques, toujours opposées, les plots 58 et 62 sont orthogonaux par rapport aux conducteurs 60 et 63 et sont reliés aux faces verticales de l'élément sensible par une colle conductrice 64.

Dans l'exemple de cette figure, la feuille intermédiaire sous forme de film 48 portant le circuit électrique 44 est située au même endroit que celui décrit en relation avec la figure 1 et comporte une partie orthogonale, à proximité de la face ouverte 57 tout en faisant face à l'élément sensible 36, et portant le plot de connexion 62. Dans ce cas, une plaque isolante 50 est disposée entre le circuit 44 porté par la feuille intermédiaire 48 et la feuille centrale 42, en étant de même étendue que la feuille centrale 42 et présente une découpe identique à celle de cette feuille centrale.

La feuille intermédiaire 54 portant les circuits électriques 46 est également disposée entre la feuille intermédiaire centrale 42 et la feuille extrême inférieure et comporte une partie orthogonale, située à distance de la partie orthogonale du film 48 et au voisinage de la tranche de la feuille intermédiaire 42, tout en faisant face à l'élément sensible 36 et en portant le plot de connexion 58. La plaque isolante 52 est placée, dans cette configuration de joint, entre le circuit 46 porté par la feuille intermédiaire 54 et la feuille extrême inférieure 34.

Bien entendu et comme cela a été précédemment décrit, les feuilles, les plaques et les films sont liés entre eux de manière inamovible, de préférence par des couches de colle 56.

La présente invention trouve son application dans de nombreux domaines telle que la mesure de la température d'un fluide sous forme gazeuse ou liquide présent dans une chambre.

5 Dans le cas de la mesure d'une pression, son application peut être principalement dirigée vers la caractérisation et le contrôle de la combustion normale, tels que l'évaluation de pression moyenne indiquée (PMI) ou la pression maximale du cylindre, ou vers la caractérisation et le contrôle de la combustion anormale.

10 Une application toute particulière consiste en la détection et l'analyse du cliquetis, ou sa localisation comme mieux décrit dans la demande de brevet N° 00/14.088 déposée le 31.10.2000.

15 La présente invention n'est pas limitée aux exemples décrits ci-dessus mais englobe toutes variantes équivalentes.

Notamment, l'élément sensible peut être d'un autre type comme un élément sensible à élément semi-conducteur.

REVENDICATIONS

- 1) Dispositif de mesure d'au moins la pression d'un fluide présent dans une chambre (16), ledit dispositif comprenant un élément sensible (36) placé
5 dans un logement (38) porté par un joint (10) interposé entre deux éléments (12, 14) formant ladite chambre, caractérisé en ce que le logement (38) est ouvert en direction de la chambre (16) et en ce que l'élément sensible (36) est enrobé d'une matière (67) remplissant ledit logement.
- 10 2) Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que le joint (10) comprend un empilage de deux feuilles extrêmes (32, 34) entre lesquelles est disposée une multiplicité de feuilles intermédiaires (42, 48, 50, 52, 54) et en ce que le logement (38) est délimité par lesdites feuilles extrêmes et au moins une feuille intermédiaire.
- 15 3) Dispositif de mesure selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'au moins une feuille intermédiaire comporte une découpe (40) ouverte en direction de la chambre (16).
- 20 4) Dispositif de mesure selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce qu'au moins une feuille intermédiaire (48, 54) comprend des moyens de connexions électriques (58, 59, 60) entre l'élément sensible (36) et un moyen de mesure.
- 25 5) Dispositif de mesure selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens de connexions électriques (58, 59, 60) sont portés par une feuille intermédiaire sous forme d'un film (48, 54) sur lequel est formé un circuit imprimé comprenant au moins un conducteur électrique (60, 63) entre l'élément sensible (36) et le moyen de mesure.

6) Dispositif de mesure selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que les feuilles sont isolées électriquement les unes des autres par au moins une feuille sous forme de plaque, couche ou dépôt isolant (50, 52).

5 7) Dispositif de mesure selon l'une des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que deux des faces verticales opposées de l'élément sensible (36) sont raccordées aux moyens de connexions électriques.

8) Dispositif de mesure selon l'une des revendications 4 ou 5, caractérisé
10 en ce que deux des faces horizontales opposées de l'élément sensible (36) sont raccordées aux moyens de connexions électriques.

9) Dispositif de mesure selon l'une des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que l'élément sensible (36) est relié aux moyens de connexions
15 électriques par une colle conductrice (64).

10) Dispositif de mesure selon l'une des revendications 4 à 9, caractérisé en ce que l'élément sensible (36) est relié aux moyens de connexions électriques par au moins un élément conducteur (66).
20

11) Dispositif de mesure selon l'une des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que les feuilles sont liées les unes aux autres par collage.

12) Dispositif de mesure selon la revendication 11, caractérisé en ce que
25 le collage est réalisé par interposition d'une couche de colle (56).

13) Dispositif de mesure selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'au moins les feuilles extrêmes (32, 34) sont métalliques.

14) Dispositif de mesure selon la revendication 2 à 6, caractérisé en ce
30 qu'au moins la feuille centrale (42) des feuilles intermédiaires est métallique.

15) Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que la matière (67) remplissant le logement (38) est une résine résistant aux hautes températures.

5 16) Dispositif de mesure selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la face (57) du logement en direction de la chambre est recouverte par un élément de protection (68).

10 17) Dispositif de mesure selon la revendication 16, caractérisé en ce que l'élément de protection (68) comprend une paroi recouvrant la face (57) et en ce que les extrémités de ladite paroi sont repliées sur les feuilles extrêmes (32, 34) du joint.

15 18) Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément sensible (36) est de type piézoélectrique ou piézorésistif.

19) Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le joint (10) est un joint de culasse disposé entre la culasse (12) et le bloc moteur (14) d'un moteur à combustion interne.

20

20) Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que le joint comprend un élément sensible à la température.

25 21) Application d'au moins un dispositif de mesure selon l'une des revendications 1 à 19 à la mesure, la détection ou l'analyse du cliquetis dans la chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.

30 22) Application d'au moins un dispositif de mesure selon l'une des revendications 1 à 19 à la caractérisation de la combustion dans au moins une chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.

23) Application d'au moins un dispositif de mesure selon l'une des revendications 1 à 19 à la localisation du cliquetis dans la chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.





FIG.2






FIG.4




FIG. 5





FIG. 6



reçue le 10/05/02



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235*02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 2. .

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260599

Vos références pour ce dossier (facultatif)		02/0019 AR/CLN	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0206897	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE MESURE DE PRESSION, NOTAMMENT DANS UNE CHAMBRE DE COMBUSTION D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE			
LE(S) DEMANDEUR(S) : INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A., RENAULT S.A.S.			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		MAZOYER	
Prénoms		Thierry	
Adresse	Rue	5, chemin du Val de Saône	
	Code postal et ville	01600	Massieux
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		FAYET	
Prénoms		Patrick	
Adresse	Rue	26, avenue du 8 Mai 1945	
	Code postal et ville	69160	Tassin La Demi Lune
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		DUMAS	
Prénoms		Jean-Pierre	
Adresse	Rue	37, rue de la Croix Mallard	
	Code postal et ville	78500	Sartrouville
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Alfred ELMALEH, Chef du Département Brevets			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2. / 2.
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		02/0019 AR/CLN	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0206897	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE MESURE DE PRESSION, NOTAMMENT DANS UNE CHAMBRE DE COMBUSTION D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE			
LE(S) DEMANDEUR(S) : INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A., RENAULT S.A.S.			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		CASTAGNE	
Prénoms		Michel	
Adresse	Rue	1, rue des Venets	
	Code postal et ville	92000	Nanterre
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Alfred ELMALEH, Chef du Département Brevets		